



TEXTE CATALOGUE

Une gamme de qualité, originale et unique, représentée par un chef reconnu.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Matériau** Aluminium
- **Type de feux** Tous feux dont induction 
- **Intérieur** Revêtement antiadhésif Prometal Pro 
- **Extérieur** Gris anodisé
- **Thermospot** Sur poêles, wok et sauteuse

● **Design et rendu original** : extérieur anodisé



HARD ANODIZED

● **Un produit haut de gamme** : équipements inox et insert silicone rivetée

● **Excellente diffusion de la chaleur et compatibilité induction**



LOGISTIQUE

Désignation	Réf.	Gencod 3 16843	Poids pdt emballé (kg)	Dimensions collisage LxIxh (mm)	Poids collisage (kg)	Col	P dts/ couche	Nb de couches	P dts/ palette	Hauteur palette 800x1200 (mm)	Poids palette (kg)
Poêle Ø20	E9050244	0131330	1,200	535x465x245	4,800	4					
Poêle Ø24	E9050444	0131361	1,450	595x515x255	5,800	4					
Poêle Ø26	E9050544	0131378	1,600	540x325x488	6,400	4					
Poêle Ø30	E9050744	0131385	2	575x365x488	8,000	4					
Poêle wok Ø30	E9058744	0131408	1,900	620x365x590	7,600	4					
Sauteuse Ø26 + cv	E9053324	0141636	3,050	520x320x305	6,100	2					
Poêle Gril	E9054144	0131392	2,400	527x353x475	9,600	4					
Casserole Ø18 + cv	E9052344	0131354	1,850	465x450x325	7,400	4					
Casserole Ø20 + cv	E9052444	0131347	2,150	505x470x355	8,600	4					
Faitout Ø24 + cv	E9054644	0132795	3	410x300x335	6	2					
Shallow Ø30+ cv	E9058244	0131415	3,500	475x360x245	7	2					