

## CENTRALE VAPEUR autonomie illimitée

### RC1000A

Code EAN : 3576160013916



— *En 1 clic\** —

PASSEZ DE LA CENTRALE AU FER,  
ET REPASSEZ DU FER À LA CENTRALE

\* CORDON BREVETÉ, TECHNOLOGIE DUAL SYSTEM

#### DIFFERENCIATION :

- Système exclusif et breveté DUAL CONNECT : en 1 « Clic » transformez votre centrale vapeur en fer et repassez du fer à votre centrale vapeur

#### AVANTAGES PRODUIT :

- Grâce à son Turbo Vapeur, vous pourrez défroisser plus facilement ou venir à bout des pièces les plus froissées
- Spray pour humidifier et faciliter le repassage
- Poignée de transport pour ranger votre centrale plus facilement
- Fonction détartage : facilité d'entretien garant d'une durée de vie accrue. Il permet une vidange aisée de la chaudière, une fois refroidie, pour éliminer et ainsi éviter les dépôts de calcaire.
- Range cordons latéral pour le cordon vapeur et rangement du cordon secteur autour du produit pour un gain de place
- Réglage du débit pour adapter la quantité de vapeur aux besoins des tissus.
- Avec son bouton spécial « Défroissage vertical », vous pourrez défroisser tout type de tissus mais aussi de rafraichir. Idéal pour les vêtements sur cintres.
- Semelle céramique pour une glisse parfaite, même quand votre fer n'est pas très chaud

Caractéristiques techniques	
Pression	5,5 bars
Débit vapeur réglable	120 g/min maxi
Chaudière	Aluminium
Élément chauffant de la chaudière	Monté à l'extérieur
Autonomie	illimitée

Temps de mise en chauffe	2 min
Sécurités	Pressostat, thermostat de sécurité, thermofusible
Interrupteur de mise sous tension	1 pour chaudière et 1 pour le fer
Voyant de vapeur prête	Oui
Puissance	2300 W (1150 W+ 1150 W)
Tension d'utilisation	230 V ~ 50 Hz

Dimensions	
Dimensions de la base	H 22 x 25 l x 36 L cm
Dimensions du fer	H 14,5 x 29 l x 12,5 L cm
Palettisation	24 pièces

Poids / emballages	
Poids net	5,2 kg
Poids brut	7,25 kg
Dimensions emballage	H 37 x 44 l x 27 L cm
Suremballage par 1	H 41 x 46 l x 28 L cm

Accessoires	
Accessoire Fourni	carafe
Détartant	NN152A/K en option

Normes	
CE - RoHS	
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre