

CENTRALE VAPEUR à autonomie illimitée gamme « PROMPTO »

RC500A

Code EAN : 3576160012605



DIFFERENCIATION :

- **Fonction DUO VAPEUR** : vapeur frontale et sous le fer pour humidifier et tendre le linge avant le passage de la semelle
- **Enrouleur automatique** du câble d'alimentation et manuel du cordon vapeur pour un gain de place.
- **Une poignée de transport** et un maintien du fer pour une facilité de rangement en toute sécurité.
- **Réglage de débit** avec position « ECO », pour économiser jusqu'à 20% d'électricité (par rapport à l'énergie consommée en débit vapeur maxi)

AVANTAGES PRODUIT :

- **Prête en 2 minutes**
- **Un système auto-stop** pour plus de sécurité (au bout de 10 min de non utilisation de la centrale vapeur).
- **Son important débit vapeur 120 g/min** et sa pression 5 b permettent un gain de temps appréciable.
- **Facilité d'entretien** : demande de détartrage automatique en fonction de l'utilisation réelle.
- **Le repose fer amovible** s'installe où vous le souhaitez et s'adapte à votre mode de repassage
- **Fer Pressing** pour un confort de repassage optimum (semelle en aluminium, ergonomie, poignée anti-transpiration).

Caractéristiques techniques	
Pression	5 bars
Débit vapeur réglable	120 g/min
Chaudière	Inox
Épaisseur de la chaudière	1,5 mm
Élément chauffant de la chaudière	Monté à l'extérieur
Capacité du réservoir	1,5 L
Autonomie	Illimitée
Détartrage	Accès spécifique

Temps de mise en chauffe	2 min
Sécurités	Pressostat, thermostat de sécurité, thermofusible
Interrupteur de mise sous tension centrale et fer	Avec voyant
Voyant de vapeur prête	Oui
Voyant de présence d'eau	Oui
Voyant de détartrage	Oui
Puissance chaudière	1250 W
Puissance fer	850 W
Tension d'utilisation	230V ~ 50 Hz

Dimensions	
Dimensions de la base	H 19 x 26 l x 44 L cm
Dimensions du fer	H 16 x 12 l x 24 L cm
Palettisation	28 pièces
Suremballage VPC	aucun car suremballage par 1

Poids / emballages	
Poids net	6 kg
Poids brut	8 kg
Dimensions emballage	H 32 x 23 l x 55 L cm
Suremballage par 1	H 33 x 24 l x 56,5 L cm

Garantie	
Garantie	2 ans pièces et main d'œuvre

Normes	
CE - RoHS - TUV	