

# GLASS Ligne

## Panneaux Rayonnants Muraux



- Technologie **PLAQUE ALUMINIUM**, chaleur douce par rayonnement
- Fil pilote 4 ordres (raccordement possible à une centrale de programmation)
- Thermostat électronique
- 4 modes de fonctionnement : Confort, Eco, Hors gel et Stand By
- Accroche murale professionnelle
- Affichage LED sur la face avant
- Utilisation possible en salle de bains (protection IP 24)
- Sécurité : coupure automatique en cas de surchauffe

**DESIGN : Façade en verre, effet miroir !**

|                      | Unité | GLASS 1000       | GLASS 1500       |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| Puissance maxi       | W     | 1000             | 1500             |
| Indice de protection |       | IP 24            | IP 24            |
| Dim produit * (LHP)  | cm    | 60 x 45,2 x 10,5 | 82 x 45,2 x 10,5 |
| Dim emballage (LHP)  | cm    | 64 x 49,5 x 14,3 | 86 x 49,5 x 14,3 |
| Poids                | kg    | 7,1              | 9,45             |
| Colisage             | unité | 1                | 1                |
| GENCOD               |       | 3364330011387    | 3364330011394    |

**R**  
Réparable



**Certifiés  
par le LCIE**