

LES POINTS FORTS

- Système Quickmix® de diffusion de la chaleur
- Mobiles ou fixes
- 1500, 2000 et 2500 W selon le modèle
- 2 ou 3 niveaux de puissance selon le modèle
- Interrupteur Marche/Arrêt au pied
- Thermostat d'ambiance
- Position hors-gel
- Poignées de transport
- Kit de fixation murale en option (réf. KCM2)

LES POINTS FORTS

- Système Quickmix® de diffusion de la chaleur
- Faible encombrement
- Puissance : 500 W
- Thermostat d'ambiance
- Kit de fixation murale intégré (réf. KCM2)
- Utilisable dans les salles de bains, toilettes, caravanes, jardins d'hiver, caves
- IP23 - volume 3



QUICKMIX® 1502



QUICKMIX® 2002



QUICKMIX® 2502

GARANTIE
1 an



QUICKMIX® 501

GARANTIE
1 an



UTILISABLE
EN SALLE
DE BAINS



SPÉCIAL
PETITES
PIÈCES ET
CARAVANES

DONNÉES TECHNIQUES

	QUICKMIX® 1502	QUICKMIX® 2002	QUICKMIX® 2502	QUICKMIX® 501
Puissance	750/1500 W	750/1250/2000 W	1250/2500 W	500 W
Indice de protection				IPX3
Volume de la salle de bains				3
Classe	II	II	II	II
Poids net	3,55 kg	3,7 kg	4,5 kg	1,2 kg
Poids brut	4,35 kg	4,55 kg	5,5 kg	1,55 kg
Dimensions du produit LxHxP	56 x 44 x 17 cm	63,5 x 44 x 17 cm	73,5 x 44 x 17 cm	17,5 x 39 x 13,5 cm
Dimensions du carton individuel LxHxP	58 x 49 x 13,5 cm	66 x 49 x 13,5 cm	75,5 x 49 x 13,5 cm	19 x 43,5 x 12,5 cm
Colisage par	1	1	1	6
Dimensions du sur-emballage LxHxP	pas de sur-emballage	pas de sur-emballage	pas de sur-emballage	40,5 x 45 x 42 cm
Code EAN	311 983 151 080 4	311 983 151 081 1	311 983 151 082 8	311 983 151 050 7