

QUICKMIX 2

QUICKMIX 501

LES POINTS FORTS

- > Système Quickmix® de diffusion de la chaleur
- > Mobile ou fixe
- > 1500, 2000 et 2500 W selon le modèle
- > 2 niveaux de puissance
- > Interrupteur marche/arrêt au pied
- > Thermostat d'ambiance
- > Position hors-gel
- > Poignées de transport
- > Kit de fixation mural inclus

LES POINTS FORTS

- > Système QUICKMIX® de diffusion de la chaleur
- > À fixer au mur
- > Faible encombrement
- > Puissance : 500 W
- > Thermostat d'ambiance
- > Position hors-gel
- > Kit de fixation murale intégré
- > Utilisable dans les salles de bains, toilettes, caravanes, jardins d'hiver, caves...



Kit de fixation murale inclus



Interrupteur marche/arrêt au pied : plus besoin de se baisser



QUICKMIX 2-1500



QUICKMIX 501



Quickmix 501



Quickmix 501

DONNÉES TECHNIQUES

	QUICKMIX 2-1500	QUICKMIX 2-2000	QUICKMIX 2-2500	QUICKMIX 501
Puissance	750/1500 W	1000/2000 W	1250/2500 W	500 W
Indice de protection				IPX3
Volume de la salle de bains				3
Classe	II	II	II	II
Poids net	3,2 kg	3,5 kg	4 kg	1,2 kg
Poids brut	4,4 kg	4,7 kg	5,5 kg	1,55 kg
Dimensions du produit LxHxP	57,5 x 45 x 19 cm	66 x 45 x 19 cm	77,5 x 45 x 19 cm	17,5 x 39 x 13,5 cm
Dimensions du carton individuel LxHxP	62 x 46 x 15,5 cm	70,5 x 46 x 15,5 cm	80 x 46 x 15,5 cm	19 x 43,5 x 12,5 cm
Colisage par	1	1	1	6
Dimensions du sur-emballage LxHxP	pas de sur-emballage	pas de sur-emballage	pas de sur-emballage	40,5 x 45 x 42 cm
Code EAN	311 983 151 157 3	311 983 151 158 0	311 983 151 159 7	311 983 151 050 7