

## EFG70310X Inox

### Groupe filtrant

- 72 cm
- Débit en vitesse intensive: 675 m3/h
- Débit maximum en évacuation : 519 m3/h avec un diamètre de buse de 150 mm
- 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Mise en marche automatique par Sensor



- Débit en vitesse intensive: 675 m3/h
- Débit maximum en évacuation : 519 m3/h avec un diamètre de buse de 150 mm
- 1 moteur
- 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Commandes électroniques par touches
- Affichage électronique
- Mise en marche automatique par Sensor
- Eclairage halogène 2 x 20 W
- Filtre(s) charbon
- 2 filtre(s) métallique cassette
- Minuteur coupe-courant
- Voyant de saturation du filtre à charbon
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage
- Niveau Sonore maxi version évacuation: 63 dB
- Niveau Sonore mini version évacuation: 46 dB
- Niveau Sonore maxi version recyclage: 69 dB
- Niveau Sonore mini version recyclage: 58 dB
- Niveau Sonore Vitesse Intensive: 68 dB

### Dimensions

- Hors tout : H 383 x L 724 x P 289
- Appareil emballé : H 350 x L 780 x P 350

### Autres caractéristiques :

- Clapet anti-retour
- Poids brut/net (kg): 7.9/6.9
- Puissance moteur absorbée (W) : 250
- Tension (V) : 220-240
- Fréquence (Hz) : 50/60
- Fusible de protection (en Ampère) : 10
- Cordon de raccordement (m) : 1.2
- Code EAN : 7332543094301

**Eclairage halogène :** La fonction éclairage vous offre plus de confort dans l'éclairage de votre plan de travail. L'éclairage halogène vous offre une luminosité idéal, à la fois naturelle, puissante et diffuse. Certains modèles vous offrent la possibilité de moduler à votre gré cette intensité luminosité de façon plus ou moins vive.

**LES COMMANDES ELECTRONIQUES :** Permettent de régler précisément la vitesse d'aspiration de la hotte.

