

## Lave-vaisselle



### Définition du produit

Mode d'installation: **Pose libre**

Nombre de couverts: **12**

Niveau sonore dB(A) 1 pW: **47**

Nombre de programmes: **7**

Nombre de températures de lavage: **5**

Températures de lavage en °C: **45;50;55;60;65**

Classe énergétique: **A+**

Efficacité de lavage: **A**

Efficacité de séchage: **A**

Système de séchage: **Convection active**

Départ différé: **En continu**

Durée maximum de départ différé en h: **24**

Ean code: **3660767583054**

### Les Plus produits

#### > Classe A+A

Ce label est la garantie d'une efficacité de lavage et de séchage optimale, combinée à une consommation d'électricité réduite : 10% d'économie supplémentaire par rapport à un modèle de classe A.

#### > Silence,

Avec seulement 47db(A) votre appareil sait se faire discret.

#### > Départ Différé

Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

# Brandt

Référence commerciale:

## DFH12127S

### Lave-vaisselle



#### Confort d'utilisation

Voyant de niveau de sel: **Oui**  
Voyant de niveau de liquide de rinçage: **Oui**  
Indicateur de l'évolution du programme: **Digits**  
Indicateur de fin de cycle: **Digits**  
Afficheur digital du temps restant: **DIGITS**  
Élément chauffant hors cuve: **Oui**  
Adoucisseur d'eau: **Oui**  
Dureté de l'eau maximum acceptée (°F):  
Panier supérieur réglable: **Oui**  
Diamètre maxi pour assiettes panier supérieur (mm): **240**  
Diamètre maxi pour assiettes panier inférieur (mm): **300**

#### Esthétique & Programmes

##### Esthétique

Couleur et matériau du top: **Silver**  
Couleur/Matériau du bandeau: **Silver**  
Couleur/Matériau de la carrosserie:  
Matériau de la cuve: **Inox**  
Filtre de fond de cuve: **Full inox**

##### Programmes

Trempage: **Oui**  
Optimisation du lavage: **Sans**  
Fonction Bio: **Oui**  
Programme rapide: **Oui**  
Programme intensif: **Oui**  
Programme délicat: **Oui**  
Programme verres: **Oui**  
Lavage d'un seul panier: **Impossible**

#### Dimensions & Installation

##### Dimensions

Dimensions du produit emballé HxLxP en mm:  
**885X635X625**  
Dimensions du produit nu HxLxP en mm:  
**850X600X580**  
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:  
Hauteur avec top (mm): **850**  
Hauteur sans top (mm): **820**  
Réglage en hauteur mini-maxi en mm: **820-850**  
Poids brut (kg): **51**  
Poids net (kg): **46**

#### Installation

Top: **Couvercle amovible**  
Plinthe réglable: **Non**  
Réglage de la plinthe (mm): **Sans**  
Pieds réglables en hauteur: **Oui**  
Pieds arrières réglables depuis l'avant: **Non**

#### Sécurités & Consommations

##### Sécurités

Sécurité hydraulique: **Overflow + antifuite**  
Certificats de conformité: **CE**

##### Consommations

Consommation d'énergie (kW/h): **1.02**  
Consommation d'eau (l): **12**  
Consommation d'eau annuelle (l): **3360**  
Consommation d'énergie annuelle (kW/h): **291**  
Durée du programme de référence (min): **165**

#### Branchements

Puissance totale pour branchement (W): **1800-1930**  
Intensité en A: **10**  
Tension en V: **230**  
Fréquence en Hz: **50**  
Longueur du tuyau d'eau en cm:  
Longueur du tuyau d'évacuation (cm):  
Température maxi d'admission de l'eau (°C):