


ESL5330LO Lave-vaisselle



Stabilité de vos verres et grandes tasses assurée

Le panier supérieur est doté de picots en caoutchouc souple qui assurent la stabilité des verres et des grandes tasses, évitant ainsi qu'ils ne se rompent en se heurtant les uns aux autres.



Programme AutoFlex

Ce programme optimise la consommation d'eau et la température en mesurant en continu le degré de salissure pour avoir les meilleurs résultats à chaque fois.

Autres bénéfiques

- AutoOff: le lave-vaisselle s'éteint complètement et automatiquement 10 minutes après la fin du cycle

Caractéristiques

- LAVE-VAISSELLE
- ENCASTRABLE 60CM
- Tout Intégrable
- Moteur inverter
- Affichage Led Ambre
- Départ différé 24h
- Spot Control
- 5 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Option Time Manager
- Capacité variable automatique
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Paniers Flexiform Plus
- Picots souples
- Type de séchage: Standard
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

- Nombre de couverts : 13
- Classe énergétique* : A++
- Eco Label européen : -
- Conso. énergétique annuelle (kWh/an)* : 262
- Conso. énergétique / cycle (kWh)* : 0.932
- Conso. annuelle eau (L)* : 2775
- Efficacité de séchage : A
- Programme de référence : Eco 50°C
- Durée du cycle de référence (min)* : 195
- Niveau sonore dB(A)** : 45
- Taille (cm) / Installation : 60 / Tout Intégrable
- Efficacité de lavage : A
- Programmes : AutoFlex 45°C-70°C, Eco 50°C, Intensif 70°C, QuickPlus 60°C 30 minutes, Lavage d'attente
- Type d'installation de la porte d'habillage: : Charnières double mouvement: FlexiInstall™
- Possibilité d'installation en hauteur : Oui
- Dimensions hors tout HxLxP (mm) : 818x596x555
- Dimensions d'encastrement HxLxP en mm : 820 / 880 X 600 X 570
- Dimensions emballées HxLxP (mm) : 864x635x680
- Poids brut/net (kg) : 38.6 / 36.92
- Ampérage (A) : 10
- Tension (V) : 220-240
- Cordon de raccordement (M) : 1.5
- Fabriqué en : Pologne
- Code EAN : 7332543394692

Description produit

Electrolux911 536 095