Caméra réseau AXIS P1264

Caméra sténopée économique et extrêmement discrète

La caméra réseau AXIS P1264 est une caméra sténopée HDTV 720p économique et extrêmement discrète. Composée d'un capteur et d'une unité principale, cette caméra d'intérieur est la solution idéale pour les commerces, les guichets bancaires et les distributeurs automatiques de tickets. Le capteur sténopé peut être installé dans des espaces réduits, et même sous une fine plaque de métal, plastique ou verre, à l'aide du support de montage fourni. Il offre, par ailleurs, un champ de vision horizontal à 57°. Un câble amovible de 8 m (26 pi) est prévu pour la connexion à une petite unité principale. L'unité principale prend en charge l'alimentation PoE, le stockage local et la technologie Zipstream pour des besoins réduits en matière de bande passante et de stockage.

- > Objectif sténopé pour une surveillance extrêmement discrète
- > Résolution HDTV 720p et champ de vision horizontal à 57°
- > Technologie Axis Zipstream
- > Emplacement intégré pour carte microSD
- > Alimentation par Ethernet

Caméra réseau AXIS P1264

1637388/FR/M1.2/072016

Caméra	
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/4" (efficace)
Objectif	Diaphragme fixe, mise au point fixe, sténopé 3,7 mm, F2.5 Angle de vue horizontal : 57° Angle de vue vertical : 31°
Éclairage minimum	Couleur : 0,5 lux
Durée d'obturation	De 1/24500 s à 1/6 s
Vidéo	
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG
Résolutions	1280 x 720 à 480 x 270
Fréquence d'image	25/30 ips (50/60 Hz)
Flux vidéo	Plusieurs flux vidéo configurables individuellement aux formats H.264 (profil de base, profil principal et profil avancé) et Motion JPEG. Bande passante et fréquence d'images contrôlables H.264 VBR/MBR Technologie Axis Zipstream en H.264
Réglages de l'image	Compression, couleurs, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, valeur d'exposition, contrôle d'exposition, zones d'exposition, contraste local, rotation, format Corridor, WDR, texte et images en surimpression, masque de confidentialité, duplication des images
Réseau	
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS[a], contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X[a], authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion centralisée des certificats
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS[a], SSL/TLS[a], QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
Intégration système	
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX® et plate-forme d'applications pour caméras AXIS (ACAP) ; caractéristiques disponibles sur *www.axis.com* Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion en un seul clic ONVIF, Profil S. Caractéristiques disponibles sur *www.onvif.org*
Vidéo intelligente	AXIS Video Motion Detection 3, alarme de détérioration Prise en charge de la plate-forme d'applications pour caméra AXIS Application Platform permettant l'installation d'AXIS Détection de passage et d'applications tierces, (visitez le site *www.axis.com/acap*)
Déclencheurs d'événements	Outils d'analyse Événements de stockage Edge
Actions sur événement	Téléchargement de fichiers : e-mail, FTP, HTTP, HTTPS, réseau partagé Notification : e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Mémorisation d'images pré/post-alarme envoi d'un message trap SNMP, mode WDR
Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Flux de données	Données d'événements
Général	
Boîtier	**Unité principale AXIS P12 Mk II :** Acier et plastique **Capteur sténopé AXIS F1004 :** boîtier en métal (aluminium)
Mémoire	RAM 512 Mo, mémoire flash 256 Mo
Alimentation	Alimentation par Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 2 4,0 W max., type 2,5 W
Connecteurs	Femelle RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX PoE RJ12 pour capteur
Stockage	Support pour carte microSD/microSDHC/microSDXC jusqu'à 64 Go (carte non fournie) Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour obtenir des conseils sur la carte SD et le NAS, rendez-vous sur *www.axis.com*
Conditions d'utilisation	De -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Homologations	**CEM :** EN 55022 Classe B, FCC Partie 15 Sous-partie B Class B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B **Sécurité :** IEC/EN/UL 60950-1 **Environnement :** IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27
Dimensions	**Unité principale AXIS P12 Mk II :** 16,5 x 46 x 109 mm (5/8 x 1 13/16 x 4 5/16 po) **Capteur sténopé AXIS F1004 :** 27 x 20 x 18 mm (1 1/16 x 13/16 x 11/16 po) **Câble du capteur :** 8 m (26 pi.)
Poids	**Unité principale AXIS P12 Mk II :** 72 g (2,5 oz) **Capteur sténopé AXIS F1004 :** 14 g (0,5 oz) **Câble du capteur :** 128 g (4,5 oz)
Accessoires fournis	Guide d'installation, licence pour un utilisateur décodeur Windows, clé d'authentification AVHS Support de montage sténopé AXIS F8206 Câble noir de 8 m (26 pi.)
Accessoires en option	Injecteur AXIS T8120 15 W 1 port Rallonge PoE AXIS T8129 Coupleur de câble réseau mince Carte microSDXC AXIS Surveillance 64 Go Câble blanc AXIS F7315 15 m Bande montage AXIS F8204 Boîtier avec jauge de hauteur AXIS F9201 noir Boîtier avec jauge de hauteur AXIS F9201 argent
Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications d'AXIS disponibles sur *www.axis.com/techsup/software*
Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée de AXIS, consultez *www.axis.com/warranty*

a. *Ce produit comprend des logiciels développés par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org/), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (eay@cryptsoft.com).*

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.