

Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6000-E Mk II

Vue à 360° avec commande PTZ en un seul clic

L'AXIS Q6000-E Mk II, intégrée à tout modèle de caméra AXIS Q60-E, offre une vue complète détaillée en un seul clic et permet une vue à 360° tout en capturant le moindre détail avec une précision élevée panoramique/inclinaison/zoom. Ses quatre capteurs à 2 mégapixels offrent un champ de vision panoramique adapté à la surveillance de vastes zones. Toutefois, si vous n'avez pas besoin d'un capteur pour les vues d'ensemble, vous pouvez remplacer son objectif d'origine par un objectif de 6 mm ou de 16 mm, mettre à niveau sa résolution à HDTV 1080p et l'utiliser pour faire le point sur une zone présentant un intérêt particulier. Cette solution de surveillance associe vidéosurveillance complète avec la caméra AXIS Q6000-E Mk II et vue rapprochée avec le dôme AXIS Q60-E.

- > **Vue à 360°**
- > **Commande PTZ en un seul clic**
- > **Objectifs interchangeables et inclinables**
- > **Technologie Axis Zipstream**
- > **Compatible avec tous les modèles de la gamme AXIS Q60-E**



Caméra dôme réseau PTZ AXIS Q6000-E Mk II

Modèles	AXIS Q6000-E Mk II 50 Hz AXIS Q6000-E Mk II 60 Hz	Actions sur événement	Téléchargement de fichiers via FTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail Notification via e-mail, HTTP, HTTPS et TCP Enregistrement vidéo vers une mémoire Edge Mémorisation d'images pré/post-alarme Texte en surimpression
Caméra		Flux de données	Données d'événements
Produits pris en charge	Série AXIS Q60-E	Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Capteur	Balayage progressif RVB CMOS 4 x 1/2,8" 2 MP	Général	
Objectif	Mise au point fixe, diaphragme fixe, F2.0, longueur focale : 1,37 mm Mode de champ de vision horizontal par défaut (4:3) 113° Champ de vision horizontal (16:9) 152° Champ de vision vertical (4:3 et 16:9) 85°	Boîtier	Dôme aluminium moulé sous pression et polycarbonate, conforme à la norme IP66 et NEMA 4X
Sensibilité à la lumière	Couleur : 0,3 lux, F2.0	Développement Durable	Sans PVC
Durée d'obturation	De 1/45500 s à 4 s	Mémoire	RAM 1 Go, mémoire flash 256 Mo
Panoramique/inclinaison/zoom	Remote Gatekeeper ^a , Commande PTZ en un seul clic ^a	Alimentation	Injecteur de puissance High PoE Axis 1 port : 100–240 V CA, max 60 W Consommation de la caméra : standard 8 W, max 18 W Injecteur de puissance High PoE Axis recommandé (inclus dans la série AXIS Q60-E)
Vidéo		Connecteurs	RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Port RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Q60-E Port de service RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Compression vidéo	Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Stockage	Prise en charge carte SD/SDHC/SDXC Prise en charge de l'enregistrement dans un espace de stockage réseau (NAS) Pour obtenir des conseils sur la carte SD et le NAS, rendez-vous sur www.axis.com
Résolutions	Objectifs d'origine : 4 x 1280 x 720 (HDTV 720p) à 320 x 180 Par défaut : 960 x 720 Vue quadravision : 1920 x 1440 (4:3) à 320 x 180 Objectifs en option : 4 x 1920 x 1080 (HDTV 1080p) à 480 x 270 Par défaut : 960 x 720	Conditions d'utilisation	De -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F) Température maximale (intermittente) : 60 °C (140 °F) Humidité relative de 10 % à 100 % (avec condensation)
Fréquence d'image	Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) @720p Jusqu'à 12,5/15 ips (50/60 Hz) @1080p ^b	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Flux vidéo	Flux multiples, configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG Technologie Axis Zipstream en H.264 Bande passante et fréquence d'images contrôlables MBR H.264	Homologations	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, IEC 62236-4, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50121-4, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, ITE, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN22 Classe A, KN24 Sûreté IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Environnement EN 50581, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 62262 IK10, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60721-4-3 Classe 4K3, 4M3
Réglages de l'image	Résolution, compression, niveau de couleur, luminosité, netteté, contraste, balance des blancs, valeur d'exposition, contrôle d'exposition, compensation de rétroéclairage automatique, zones d'exposition, obturation et réglage de précision du comportement en faible éclairage et éclairage normal, masques de confidentialité (4 par canal maximum)	Dimensions	ø 389 mm (15 5/16 po) Hauteur : 308 mm (12 1/8 po)
Réseau		Poids	7,2 kg (16 lb) avec une caméra Q60-E 3,55 kg (7,8 lb) sans caméra Q60-E
Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPS ^c , cryptage, contrôle d'accès réseau IEEE 802.1X ^c , authentification Digest, journal d'accès utilisateurs, gestion des certificats centralisée	Accessoires fournis	Adaptateur Ethernet, vis à baïonnette, guide d'installation, licence 1 utilisateur décodeur Windows
Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^c , SSL/TLS ^c , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	Accessoires en option	Objectif AXIS M12 6 mm 5P, Objectif AXIS M12 16 mm 5P, Accessoires de montage AXIS T91A et AXIS T91B Injecteur de puissance Axis 60 W 1 port
Intégration système		Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des Partenaires de développement d'applications d'AXIS disponibles sur www.axis.com/techsup/software
Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et plate-forme d'applications pour caméras AXIS ; caractéristiques disponibles sur www.axis.com Système d'hébergement vidéo AXIS (AVHS) avec connexion en un seul clic Profils ONVIF [®] S et G, caractéristiques disponibles sur www.onvif.org	Langues	Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Chinois simplifié, Japonais, Coréen, Portugais, Chinois traditionnel
Vidéo intelligente	Détection de mouvements vidéo, alarme de détérioration active, événements de stockage Edge, détection des chocs Prise en charge de la plate-forme d'applications pour caméras AXIS permettant l'installation d'applications tiers, voir www.axis.com/acap	Garantie	Pour obtenir plus de renseignements sur la garantie 3 ans et l'option de garantie prolongée de AXIS, consultez www.axis.com/warranty
Déclencheurs d'événements	Détecteurs : accès au flux de données vidéo en direct, détection des chocs, détérioration Matériel : ventilateur, réseau, température Signal d'entrée : déclenchement manuel, entrée virtuelle Stockage : interruption, enregistrement Système : compatible avec le système Heure	a. Disponible avec les objectifs d'origine uniquement. b. Disponible avec les objectifs en option uniquement. c. Ce produit inclut un logiciel développé par le projet OpenSSL pour une utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (www.openssl.org), ainsi qu'un logiciel de cryptographie développé par Eric Young (ey@cryptsoft.com).	

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility