



ACCESSOIRES



PLAQUES DE CUISSON



Obturbateur automatique

Exclusivement pour bouteille Butane



Facile à installer

DÉTENDEUR GAZ BUTANE

Détendeur Butane type 697 équipé d'une **sécurité par excès de débit incorporée**, à l'usage exclusif des bouteilles Butane équipées d'un robinet sortie 21,7 pas 1,814 à gauche. Débit garanti 1,3 Kg/h, pression d'utilisation de 28 mbar.

Sortie M20 x 1,5 pour tétine de Ø 10, à l'usage

La sécurité par excès de débit assure automatiquement la coupure de l'arrivée du gaz en cas de sectionnement ou de débranchement du raccordement du détendeur à l'appareil d'utilisation.

CARACTÉRISTIQUES

Conforme à la norme NF EN 12864.

Conforme à la norme NF D 26-125 (pour les flexibles métalliques maxi 2m) et NXP D 36-112 (pour les tuyaux caoutchouc maxi 2m).

LA RECOMMANDATION WPRO

À utiliser exclusivement sur bouteilles Butane équipées d'un robinet sortie 21,7 pas 1,814 à gauche.

Réglage 28 millibars Butane, **interdit pour 112 millibars Butane**.

Ne jamais laisser le détendeur sur la bouteille sans raccordement à l'appareil. Le dispositif de sécurité n'est pas prévu pour assurer la fonction robinet.

CODES

DBB028

4840 000 08502

8015250462456

FR

CODE DOUANIER :
84818099

Bénéfices consommateur

- Sécurité par excès de débit incorporée
- Facile à installer
- Pour bouteille Butane exclusivement

Recommandé par



Hotpoint

Bauknecht

Indesit

KitchenAid