

Catégorie	Art. 12.5 référence	Identifiant Nom du champ clé	Description	Entrez ici la valeur de la mesure paramètre, résultat de calcul ou texte	Unité	Type de données*	Référence légale spécifique au produit	Commentaires pour les fournisseurs et surveillance du marché
Données génériques	5a	IDENTIFIANT_MODELE	Description générale du modèle, pour une identification sans équivoque	GHBS97IX	Identifiant modèle	STRING/256	n/a	
	5b	COMP_STDREFERENCE	Référence aux normes harmonisées ou autres appliquées	EN 61591:1997 /A1:2006 /A2:2011 /A11:2014/A12:2015; EN 60704-1: 2010 / A11: 2012; EN 60704-2-13: 2017; EN 50564: 2011	Text	STRING/4000	n/a	
	5c	COMP_SPECIF_PRECAUTIONS	Précautions particulières facultatif peut être vide	-	Text	STRING/4000	n/a	
	5f	COMP_TEST_COND	Conditions d'essai, autres que celles de la norme mentionnée ci-dessus facultatif peut être vide	-	Text	STRING/4000	n/a	
	5e**	COMP_EEIhotte	Indice d'efficacité énergétique (EEIhotte)	52.2	-	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (1)	pour les détails du calcul/la formule voir la référence dans la colonne H
	5e**	COMP_AEChotte	Consommation d'énergie annuelle (AEChotte)	45.3	kWh/annum	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (3)	pour les détails du calcul/la formule voir la référence dans la colonne H
	5e**	COMP_f	Facteur d'augmentation du temps (f)	0.9	unitless	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (4)	pour les détails du calcul/la formule voir la référence dans la colonne H
	5e**	COMP_FDEhotte	Efficacité dynamique des fluides (FDEhotte)	29.5	%	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (5)	pour les détails du calcul/la formule voir la référence dans la colonne H
	5d	COMP_QBEP	Débit mesuré de la hotte domestique au meilleur point d'efficacité (QBEP)	364.4	m³/h	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (7)	
	5d	COMP_PBEP	Valeur mesurée de la différence de pression statique de la hotte domestique au meilleur point d'efficacité (PBEP)	373	Pa	INTEGER	65/2014, Annex V B.1 (c) (8)	
Paramètres techniques mesurés, déclarés et calculés	5d	COMP_WBEP	Valeur mesurée de la puissance électrique absorbée de la hotte domestique au meilleur point d'efficacité (WBEP)	128.1	Watt	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (9)	
	5d	COMP_Emiddle	Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	80	lux	INTEGER	65/2014, Annex V B.1 (c) (10)	
	n/a	COMP_WL	Consommation électrique nominale du système d'éclairage sur la surface de cuisson (WL)	2.0	Watt	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (11)	cette valeur n'est pas mesurée mais c'est la valeur nominale.
	5e**	COMP_LEhotte	Valeur mesurée de l'efficacité lumineuse (LEhotte)	40	Lux/Watt	INTEGER	65/2014, Annex V B.1 (c) (12)	calculée conformément au point 2 de l'annexe II, en lux/Watt et arrondie à l'entier le plus proche
	5d	COMP_GFEhotte	Valeur mesurée de l'efficacité de filtrage des graisses (GFE hotte)	74.0	%	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (14)	
	5d	COMP_Po	si applicable, la consommation d'énergie en mode éteint (Po)	0.00	Watt	NUM/2	65/2014, Annex V B.1 (c) (16)	
	5d	COMP_Ps	si applicable, la consommation d'énergie en mode veille (Ps)	0.49	Watt	NUM/2	65/2014, Annex V B.1 (c) (17)	
	5d	COMP_dBmin	Émissions de puissance acoustique acoustique aérienne pondérée A à vitesse minimale	48	dBA	INTEGER	65/2014, Annex V B.1 (c) (18)	Les mesures et déclarations de bruit sont complexes. Veuillez vous référer aux détails dans la norme pertinente.
	5d	COMP_dBmax	Émissions de puissance acoustique acoustique aérienne pondérée A à vitesse maximale	63	dBA	INTEGER	65/2014, Annex V B.1 (c) (18)	Les mesures et déclarations de bruit sont complexes. Veuillez vous référer aux détails dans la norme pertinente.
	5d	COMP_dBboost	si elles sont présentes, les émissions acoustiques aériennes de puissance acoustique pondérée A au réglage intensif ou boost	68	dBA	INTEGER	65/2014, Annex V B.1 (c) (19)	
	5d	COMP_Qmin	Valeurs de débit d'air de la hotte domestique à vitesse minimale	286.0	m³/h	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (20)	
	5d	COMP_Qmax	Valeurs de débit d'air de la hotte domestique à vitesse maximale	564.0	m³/h	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (20)	
	5d	COMP_Qboost	si présente, la valeur du débit d'air de la hotte domestique en position intensive ou boost	679.0	m³/h	NUM/1	65/2014, Annex V B.1 (c) (21)	
	5e**	COMP_SAEChotte	Consommation d'énergie annuelle standard (SAEChotte)	86.9	kWh/a	NUM/1	65/2014, Annex II 2.1	pour les détails de calcul/la formule, voir la référence dans la colonne H

**) Les calculs sont effectués conformément aux spécifications/exigences des parties respectives dans les annexes des actes délégués correspondants et/ou avec les normes applicables.

*) Explication de la colonne de type de données

Il existe plusieurs notations pour distinguer les types de données, aucune d'entre elles n'est universelle. Pour ces modèles, nous utilisons les notations suivantes

Numérique

INTEGER --> nombre non fractionnaire (naturel), ici uniquement positif , par exemple 3, 190, 0, 55...

NUM/x, où 'x' est un entier --> un nombre décimal à virgule flottante, où x est le nombre de chiffres fixes, par exemple NUM/2 pourrait être 2,32 ou 0,10 ou 3,00, la valeur doit avoir le nombre de chiffres attendu

NB : en fait, NUM/0 est égal à un entier, cependant, pour plus de clarté, nous utilisons INTEGER pour NUM/0.

FLOAT --> n'importe quel nombre décimal à virgule flottante, sans nombre prédéfini de chiffres fixes

Alphanumérique

STRING/x, où 'x' est un entier --> une séquence de x caractères alphanumériques. Le caractère alphanumérique peut être n'importe quel alphabet ou n'importe quel caractère spécial, sauf (pour être à l'épreuve du futur, les caractères XML réservés suivants < & (éventuellement aussi > ' " et doivent également être évités, mais cela dépendra de l'analyseur XML EPREL.