

# LUMIX



## FT25 : L'étanche malin



Code EAN :

DMC-FT25EF-R (rouge) : 5025232724802

DMC-FT25EF-W (blanc) : 5025232724826

DMW-BCK7E (batterie) : 5025232616862

### 1. Un design urbain résistant

Étanche à 7m, Antichoc à 1.5m, Fonctionnement à -10°C

### 2. Intervallomètre et création vidéo

Décortiquez le coucher de soleil en photo et en vidéo

### 3. Photos sous-marines optimisées

Filtre spécifique Reproduction de la couleur rouge


### 4. Panorama créatif (unique sur le marché)

Une touche pour se connecter à un Smartphone



**Panasonic**  
ideas for life

# FT25 Spécifications



## Intervallomètre

Mesures		Dimensions (L x H x P)		103,7 x 58,3 x 19,7 mm (4,08 x 2,30 x 0,77 pouces)									
		Poids		Approx. 125g sans batterie et carte SD (0,28 lb) Approx. 144g avec batterie et carte SD (0,32 lb)									
Optique:	Pixels	Pixels effectifs		16.1 Mpix									
	Capteur	Taille capteur / Pixels totaux / Filtrés		1/2.33- CCD Sensor / 16.6 Total Mpix / Filtre Couleur Primaire									
	Objectif	Ouverture		F3.9 - 5.7 / 2-pas (F3.9 / 9.0(W), F5.7 / 13.0(T))									
		Zoom optique		4x									
	Longueur focale		1=4.5 - 18.0mm (25 - 100mm en équiv. 35mm) (29-109mm en équiv. 35mm en vidéo)										
	Extra Zoom Optique (EZ)		5.1x (4.3 / 10M), 7.2x (4.3 / 5M), 9.0x (sous 3M)										
	Zoom intelligent		8x										
	Objectif		LUMIX DC VARIO 11 éléments en 10 groupes (5 lentilles asphériques / 9 surfaces asphériques / 1 lentille à faible dispersion)										
	Zoom à 2 vitesses		Max. 4x										
	Stabilisation d'image		MEGA O.I.S. (On avec Active Mode (seulement en vidéo) / Off) / Non										
Zoom Electronique		Max. 4x											
Mise au point	Zone de mise au point		Normal: Grand-angle 50 cm - infini / Télé 100 cm - infini Macro / intelligent AUTO vidéo: Grand-angle 5 cm - infini / Télé 100cm - infini										
	Lampe d'assist. de mise au point		Oui (On/Off), LED light en vidéo										
	Mise au point		Normal, AF Macro, Macro Zoom Quick AF (Always On), AF Continu(seulement en vidéo) AF Suivi										
	Mesure mise au point		Face / AF Suivi / 23 zones / 1 zone / Spot										
Déclenchement	Vitesse d'obturation		approx. 8 - 1/1300 sec 15sec / 30sec / 60sec en Mode Ciel Bloité										
	Viseur		-										
Enregistrement	Format de fichier		Photo: JPEG(DCF/Exif2.3), DPOF vidéo: MP4										
	Modes d'enregistrement	Molette de sélection de mode		intelligent AUTO, Normal, Contrôle Créatif, Sports, Neige, Beach&Surf, Sous-marin Avancé, PanoramasShot, SCN									
Mode Contrôle Créatif		Expressif, Retro, Haute Key, Low Key, Sepia, Dynamique Monochrome, Impressionnisme, Haute Dynamique, Procédé en croix, Effet Jouet, Effet Miniature, Désaturation partielle											
Mode Scène Photo		Portrait, Fleu Douce, Paysage, Portrait de Nuit, Paysage de nuit, Nourriture, Bébé 1, Bébé 2, Animal domestique, Coucher de soleil, Haute Sensibilité, Ciel Bloité, A travers une vitre											
Mode Rafale		Full-Resolution Image, approx. 1.3 images/sec  Haute-speed Burst Mode: approx. 8 images/sec (enregistré en 3M en 4.3, 2.5M en 3.2, 2M en 16.9, 2.5M en 1:1)  Rafale avec flash											
Enregistrement vidéo	HD Vidéo	1280 x 720 pixels, 25 i/m (HD: 10Mbps / MP4)											
		640 x 480 pixels, 25 i/m (VGA: 4Mbps / MP4)											
	STD Vidéo	640 x 480 pixels, 25 i/m (VGA: 4Mbps / MP4)											
Temps d'enregistrement contenu	AVCHD		-										
	MP4		approx. 100 min (HD)										
Paramètres	Exposition		Auto(Program AE)										
	Compensation d'exposition		1/3 EV pas, +/-2 EV										
Auto (AE) Bracketing		1/3 -1EV pas, Max +/-1EV, 3 images											
Mesure de la lumière		intelligent Multiple											
Sensibilité ISO		ISO / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Haute Sensibilité mode (ISO 1600-6400)											
Qualité d'image		Taille photo		<table border="1"> <tr> <td>1:1</td> <td>3456x3456 (12M)</td> </tr> <tr> <td>4:3</td> <td>4608x3456 (16M) / 3648x2736 (10M EZ) / 2560x1920 (5M EZ) / 2048x1536 (3M EZ) / 1280x960 (1M EZ) / 640x480 (0.3M EZ)</td> </tr> <tr> <td>3:2</td> <td>4608x3072 (14M)</td> </tr> <tr> <td>16:9</td> <td>4608x2592 (12M)</td> </tr> </table>		1:1	3456x3456 (12M)	4:3	4608x3456 (16M) / 3648x2736 (10M EZ) / 2560x1920 (5M EZ) / 2048x1536 (3M EZ) / 1280x960 (1M EZ) / 640x480 (0.3M EZ)	3:2	4608x3072 (14M)	16:9	4608x2592 (12M)
1:1	3456x3456 (12M)												
4:3	4608x3456 (16M) / 3648x2736 (10M EZ) / 2560x1920 (5M EZ) / 2048x1536 (3M EZ) / 1280x960 (1M EZ) / 640x480 (0.3M EZ)												
3:2	4608x3072 (14M)												
16:9	4608x2592 (12M)												
Autre		Balance des blancs		Auto / Jour / Nuageux / Ombragé / Incandescent / Réglage Blanc									
		Mode Couleur / Effet Couleur / Ma Couleur		Mode Couleur : Standard, Noir et Blanc, Sepia, Vif (Normal only), Heures only en IA Mode)									
		Correction des yeux rouges		Oui									
		GPS		-									
		Wi-Fi		-									
		NFC		-									
		Zoom pendant la vidéo		Oui									
		Retardateur		2sec / 10sec									
Lecture	Affichage	Mode de lecture		Tout., Diaporama, Lecture Filtrée (Photo seulement, Vidéo seulement, Sélection de Catégorie, Par Date, Favorites), Calendrier									
		Aperçu / Zoom en lecture		12,30-aperçus / Oui									
		Calendrier / Lecture Image Double		Oui / Non									
		Favoris / Rotation d'image		Oui / Non									
		Histogramme		-									
		Hautes lumières		-									
		Réglages impression / Protection		Oui / Oui									
		Retouche		Retouche créative / Retouche automatique / Reproduction Couleur									
		Redimensionner / Retailer / Conv. d'aspect / Niveau		Oui / Oui / Non / Non									
		Copier / Edition Titre / Tampon		Oui / Non / Oui									
		Montage basique		-									
		Coupeure vidéo		Oui									
		Support PictBridge		Seul / Multi / Tout / Favorites / DPOF									
Autres		Langage interface		Français, Anglais, Japonais, Allemand, Italien, Espagnol									
		Ecran		Moniteur LCD 6.7cm (2.7") TFT Screen LCD (230K points) Visée : approx. 100% Luminosité automatique, Haute Angle mode									
		Flash		Flash intégré Auto, Auto / Réduction yeux rouges, Forcé On, Synchron. lente / Réduction yeux rouges, Forcé Off,  0.3 - 4.4m (Grand-angle / LISO), 1.0 - 3.0m (Télé/LISO)									
		Média		Média d'enregistrement Mémoire intégrée, Carte SD, SDHC, SDHX									
		Mémoire intégrée		Approx. 70MB									
		Audio		Microphone / Haut-parleur Mono / Mono									
		Interface		Sortie AV (PAL/NTSC), USB (AV/USB Multi)									
		Alimentation		Batterie Li-ion(3.6V / 680mAh / 2.5Wh) Adaptateur secteur (entrée: 110-240V AC) (Optional) 250 photos (CIPA Standard)*1									
		Logiciels enclius		PHOTOunSTUDIO 9.0 SE Adobe Reader									
		Accessoires standards		Batterie, Adaptateur secteur, Câble USB, Dragonne, CD-ROM									

Caractéristiques susceptibles de modifications sans préavis. Le poids et dimensions sont approximatifs.

Pour plus d'informations, connectez-vous sur [www.panasonic.fr](http://www.panasonic.fr)  
Notre Service Consommateurs est à votre disposition par téléphone au 08 92 35 05 05 (0,34 € la minute).