

## Lave-linge TOP

**TDLR65231 FRN**



Photo non contractuelle

**6.5 kgs. 1200 trs. Classe D**  
**Moteur Universel**

**Départ différé digital et indicateur de temps restant**



**Programme 6ème Sens** : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps \*\*



**Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur du linge**



**Option couleur 15°** : Idéal pour les vêtements fragiles de couleur. Un lavage à 15° aussi efficace qu'à 40°



**Hygiène 60°**  
Purifiez votre linge !  
Le programme Hygiène est un cycle puissant qui permet d'éliminer les allergènes et bactéries de votre linge jusqu'à 99%.

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Capacité de chargement (kg)	6.5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Volume Tambour Inox (litres)	42
Programmateur intelligent 6ème Sens	Oui
Indicateur de déroulement du cycle	DIGIT
Moteur	Universal

### LABEL\*

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation pondérée d'énergie (KWh / 100 cycles)	66
Durée du programme Eco 40-60 (h.m)	3:20
Consommation d'eau programme Eco 40-60 (L./cycle)	44
Classe d'efficacité d'essorage	B
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	77
Classe sonore en essorage	C

### PROGRAMMES

	<b>12</b>
Coton 95°	Oui
Coton 60°	Oui
Coton 40°	Oui
Rapide 30' 30°	Oui
Synthétiques 40°	Oui
Hygiène 60°	Oui
Délicat 30°	Oui
Magic 40°	Oui
Eco 40-60	Oui
20°C	Oui
Couleurs 40°	Oui
Laine 20°	Oui
Essorage	Oui
Rinçage et Essorage	Oui

### OPTIONS ET TOUCHES

Départ/Pause	Oui
Départ différé Digital (24h) et indicateur du temps restant	Oui
Rapide	Oui
Prélavage	Oui
Rinçage plus	Oui
Energy saver	Oui
Essorage	Oui
Freshcare	Oui
Favoris	Oui
Couleur 15°	Oui
Annulation vidange	Oui
Sécurité enfant	Oui
Voyant Ouverture de porte	Oui
Voyant arrivée d'eau	Oui
Voyant nettoyage du filtre	Oui

### EQUIPEMENTS

Ouverture douce du tambour	-
Accès Direct Tambour	Oui
Pieds ajustables (4 + roulette)	Oui
Détecteur anti-mousse	Oui
Détecteur anti-balourd	Oui
Cuve polypropylène	Oui
Accès Direct à la pompe de vidange	En façade

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	57/58
Puissance de chauffage (en watts)	2100
Alimentation électrique (V - Hz)	220-230 V - 50 Hz

<b>Référence</b>	<b>12NC</b>	<b>EAN</b>	<b>Usine</b>
<b>TDLR65231 FRN</b>	<b>859991603880</b>	<b>8003437045615</b>	<b>POP RAD</b>

\*Déclarations conformes au règlement délégué (UE) 2019/2014

\*\* Différence de consommation entre une charge minimale (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple